

Tubos led Led tubes

Led

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tipo de Led / Led type: | Epistar SMD 3014 + LM80 |
| Eficiencia Lumínica / Luminous efficacy: | 95 lm/W |
| Flujo lumínico / Luminous flux: | 2375 lm |
| <hr/> | |
| Ángulo del haz / Beam angle: | 150° |
| Potencia / Power: | 25W |
| Equiv. luminaria trad / Eq.traditional light: | 58W (tubo fluorescente) |
| <hr/> | |
| Temperatura de color / Colour temperature: | 2700~3100, 4050~4450, 5300~5700K |
| C.R.I. / C.R.I.: | 82 (2700K), >80 (4000K), >78 (5700K) |

Conjunto / Lámpara

| | |
|--|-----------------------------|
| Fuente de alimentación / Power Supply: | Interna / No aislada / EMS |
| Rango de voltaje / Voltage range: | 95V~255V AC |
| Frecuencia / Frequency: | 50~60 Hz |
| Factor de potencia / Power Factor: | ≥92% (cos φ ≥ 0,92) |
| THD / THD: | < 10% max |
| <hr/> | |
| Regulación / Dimming: | Opcional |
| <hr/> | |
| Temperatura funcionamiento / Operating temp: | -40°C~85°C |
| Humedad funcionamiento / Operating humidity: | 20%~85% RH (non condensing) |
| Grado de IP / IP grade: | IP 43 |
| Vida útil estimada / Estimated useful life: | 50.000 horas |
| <hr/> | |
| Materiales / Materials: | Aluminio y PC |
| Detector Movimiento / Motion detector: | Opcional (RF) |
| Peso / Weight: | 0,335 Kg |
| Medidas / Size: | 1500 x 26 mm |
| Ángulo de apertura / Light angle: | 120° |
| <hr/> | |
| Base / Base: | G13 |
| Consumo total / Total power: | 26W |
| Eficiencia lumínica final / Light efficiency: | 88 lm/W (2115 ~2290 Lm) |
| <hr/> | |
| Garantía / Warranty: | 3 Años |

Gráficos técnicos

